# **W7U HS31**

## Unterbau-Geschirrspüler (60 cm)



























#### **TOP 4**

- · Tiroir à couverts 3ème niveau modulable
- Panneau de commande clair avec indication du temps restant et départ différé entre 1 et 24 heures
- Protection d'eau : waterstop
- · Option Demi-charge

blanc

**W7U HS31** EAN 80 03437 64047 6

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- Panneau de commande clair avec indication du temps restant et départ différé entre 1 et 24 heures
- · Finition: blanc
- Un signal sonore indique la fin du program-
- · Indicateur de produit de rinçage et de sel électronique
- Sécurité enfant/verrouillage des touches
- Maxi Space Intérieur plus de place pour la vaisselle
- Guidage de panier facile pour un confort et une stabilité optimaux
- Protection d'eau : waterstop

#### **PROGRAMMES**

### 5 Programme standard3 programme Sensor

- · 4 différentes températures de lavage
- Programme de lavage: Type de produit, Eco 50°C, Pré-rinçage, froid, Silence Option, Programme Sensor Automatique, Verres 45°C, Auto-nettoyage
- Programme Automatique nettoyage parfait avec une consommation d'eau et d'énergie
- Programmes automatiques 6th Sense économisent de l'eau, de l'énergie et du temps.\*2
- Rapid 45° la propreté en un tournemain **OPTIONS**
- Silent Option diminue sensiblement les nuisances sonores3
- · Option Express raccourcit la durée du programme de lavage sélectionné
- · Option Demi-charge

- Support à verres flexible Glasscare
- Tiroir à couverts 3ème niveau modulable
- · 4 supports rabattables panier supérieur
- · 4 rabats dans le panier supérieur

#### **CONSOMMATION**

- Classe énergétique D, Classe d\efficacité de lavage 1.07, Classe d\'efficacit\'e de s\'echage 1.134
- 15 Couverts
- Consommation énergétique du programme éco pour 100 cycles de fonctionnement: 86 kWh
- 9,5 Litres d'eau, 0,861 kWh avec le programme éco par cycle de fonctionnement
- Durée du programme éco: 3:30 h
- Niveau sonore de seulement 41 dB(A) re 1 pW, Classe d'émission de bruit aérien B

# **DONNÉES TECHNIQUES**

- 220-240 Volt
- Fusible 10 A
- Câble de raccordement 130 cm
- Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- Dimensions de la niche (HxLxP): 820 x 600 x 590 mm
- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 820 x 598 x 590 mm
- Dimensions de l'appareil emballé (HxLxP) : 880 x 625 x 675 mm
- Adoucisseur d'eau intégré

<sup>2 \*</sup>Résultats reposant sur des tests internes entre le programme intensif et le programme le moins intensif. Les économies réalisées par comparaison avec le programme Auto Mixte. Les économies réalisées peuvent varier par rapport aux autres programmes.
3 \*Lors de tests internes, le niveau sonore lors du programme de rinçage a été comparé avec et sans option Silent.

<sup>4</sup> Classe énergétique d'A à G