

BCW707HTSKA

Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion (Nische 45)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- Dynamic Steam - cuisson à la vapeur dans un récipient pour micro-ondes
- Dynamic Intelligence – programme automatique
- SmartClean - fonction de nettoyage hydrolytique
- Porte SoftClose

BLACK GLASS

BCW707HTSKA
EAN 40 11577 61914 0

TYPE D'APPAREIL

- Porte rabattable en verre sécurisé

CARACTÉRISTIQUES

- Flexibilité maximale à l'intérieur grâce à la nouvelle technologie sans plateau tournant
- Système 3D – pour des résultats parfaitement homogènes
- Avec la porte **SoftClose**, la porte se ferme lentement, doucement et silencieusement
- **SmartClean** - fonction de nettoyage hydrolytique
- TFT Touch Control display 3,5"
- 7 niveaux de puissance
- 78 Recettes pré-programmées
- Minuterie électronique
- Beaucoup d'espace dans la très grande chambre de cuisson - 52 litres !
- Minuteur
- Sécurité enfant
- Possibilité de cuisiner sur 3 niveaux différents
- **Dynamic Intelligence** – programme automatique

OPTIONS

- **Dynamic Crisp & Dynamic Crisp Fry** – des frites, des cuisses de poulet ou une pizza croustillantes en quelques minutes
- Micro-ondes 950 W
- Gril 2000 W
- Air pulsé 1200 W
- Dynamic Steam - cuisson à la vapeur dans un récipient pour micro-ondes
- Convection sole/voûte
- Air pulsé et micro-ondes combinés
- Combinaison de chaleur tournante et de micro-ondes
- Gril combiné (gril + micro-ondes)
- Turbo gril combiné (gril, ventilateur et micro-ondes)
- Turbogril (gril + ventilateur)
- Convection sole/voûte et micro-ondes
- Fonction de décongélation Rapid Defrost
- Rapid Start
- Fonction air pulsé rapide

- Maintien au chaud

- Température basse/levage pâte (35°C)

ACCESSOIRES

- Plateau Crisp avec poignée
- 1 plaque de four émaillée
- Plat pour cuisson à vapeur
- 2 Grilles de rôtissage

DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation électrique: 220-240 V
- Fusible 1x16 A
- Fréquence 50 Hz
- Cable de raccordement 150 cm
- Poids de l'appareil 38 kg
- Dimensions intérieures de l'espace de cuisson (HxLxP): 257x488x448 mm
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 455x559x543 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP) : 450 x 560 x 550 mm
- Poids de l'appareil emballé 45 kg
- Dimensions de l'emballage (HxLxP) : 584 x 684 x 673 mm

