

BCW707HTSKA

Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion (Nische 45)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- Dynamic Steam - Cottura a vapore nel contenitore per microonde
- Dynamic Intelligence – programmi automatici
- SmartClean - funzione di pulizia idrolitica
- Con porta SoftClose – per una chiusura lenta, delicata e silenziosa

BLACK GLASS

BCW707HTSKA
EAN 40 11577 61914 0

TIPOLOGIA

- Porta con apertura verso il basso

DOTAZIONE

- Massima flessibilità all'interno grazie alla nuova tecnologia senza piatto rotante
- Sistema 3D – per risultati uniformi
- Con porta **SoftClose** – per una chiusura lenta, delicata e silenziosa
- **SmartClean** - funzione di pulizia idrolitica
- Touchdisplay TFT 3,5"
- 7 Livelli di potenza
- 78 ricette preprogrammate
- Timer elettronico
- Tanto spazio nella camera di cottura extra large: 52 litri!
- Timer
- Sicura per bambini
- Cook3 - per cucinare contemporaneamente anche su tre livelli
- **Dynamic Intelligence** – programmi automatici

MODALITÀ OPERATIVE

- **Dynamic Crisp & Dynamic Crisp Fry**
 - patate fritte croccanti, cosce di pollo o pizza in pochi minuti
- Microonde 950 Watt
- Grill 2000 Watt
- Aria calda 1200 Watt
- Dynamic Steam - Cottura a vapore nel contenitore per microonde
- Calore superiore-inferiore
- Combinazione aria calda e microonde
- Combinazione ventilazione e microonde
- Combinazione grill e microonde
- Combinazione grill, ventola e microonde
- Combinazione grill e ventola
- Combinazione calore superiore-inferiore con microonde
- Funzione scongelamento Rapid-Defrost
- Funzione di avvio rapido (Rapid-Start)
- Funzione aria calda Rapid
- Livello mantenimento in caldo
- Funzione riposo impasto

ACCESSORI

- 1 piatto Crisp con impugnatura
- 1 teglia smaltata
- 1 recipiente per cottura a vapore
- 2 Griglie

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 220-240 V
- Protezione 1x16 A
- Frequenza 50 Hz
- Lunghezza del cavo di allacciamento 150 cm
- Peso del dispositivo 38 kg
- Dimensioni interne area cottura (AxBxP): 257x488x448 mm
- Misure dell'elettrodomestico (AxLxP): 455x559x543 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 450x560x550 mm
- Peso del dispositivo imballato 45 kg
- Dimensioni imballo (AxLxP) : 584 x 684 x 673 mm

