

BCW707HTSK

Mikrowellen-Backofen (Nische 45)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- Dynamic Steam - Dampfgaren im Mikrowellenbehälter
- Mit SoftClose-Tür – schliesst langsam, sanft und leise
- Dynamic Crisp & Dynamic Crisp Fry – knusprige Pommes, Hähnchenschenkel oder Pizza in Minutenschnelle
- 7 Leistungsstufen

EDELSTAHL PROTOUCH

BCW707HTSK
EAN 40 11577 61913 3

BAUART

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hochschrank
- Bedienelemente oben, dadurch gesamte Breite des Garraums nutzbar
- Nach unten zu öffnende Tür

AUSSTATTUNG

- 3D-System – für gleichmässige Ergebnisse
- Mit **SoftClose**-Tür – schliesst langsam, sanft und leise
- **ProTouch** – diese speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- LC-Display, Text und Symbole weiss
- 7 Leistungsstufen
- Drehteller Durchmesser 40 cm
- 78 vorprogrammierte Rezepte
- Elektronische Zeitschaltuhr
- 40 l Garraum, Edelstahl
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung

BETRIEBSARTEN

- **My Menu** – auf den persönlichen Geschmack abgestimmt
- **Dynamic Crisp & Dynamic Crisp Fry** – knusprige Pommes, Hähnchenschenkel oder Pizza in Minutenschnelle
- Mikrowelle 900 Watt
- Grill 1600 Watt
- Heissluft 1200 Watt
- Dynamic Steam - Dampfgaren im Mikrowellenbehälter
- Kombination Heissluft und Mikrowelle
- Kombination Grill und Mikrowelle
- Kombination Grill, Gebläse und Mikrowelle
- Kombination Grill und Gebläse
- Rapid-Defrost Auftaufunktion
- Schnellstart-Funktion (Rapid-Start)
- Rapid-Heissluft-Funktion
- Warmhaltestufe
- Funktion Teig gehen lassen

- Knusprig warmes Brot wie frisch vom Bäcker mit nur einem Knopfdruck dank Brot-Auftaufunktion

ZUBEHÖR

- 1 Crisp-Platte mit Griff
- 1 emailliertes Backblech
- 1 Dampfgarbehälter
- 1 Abdeckhaube
- Grillrost

TECHNISCHE DATEN

- Spannung: 230 V
- Absicherung 16 A
- Frequenz 50Hz
- Länge des Anschlusskabels 135 cm
- Gewicht des Gerätes 29.7 kg
- Garraum-Innenabmessungen (HxBxT): 210x450x420 mm
- Nischenmasse (HxBxT): 450x560x550 mm
- Gewicht des verpackten Geräts 33.4 kg
- Gerätemasse (HxBxT): 455x595x535 mm
- Verpackungsmaße (HxBxT) : 561 x 669 x 685 mm

