# **BK4PB14BN7A0X**

Integrierbarer Geschirrspüler (60 cm)























#### TOP 4

- ActiveDry système d'ouverture automatique de la porte pour les plats parfaitement secs (peut être désactivé)
- Tiroir à couverts 3ème niveau
- Option Demi-charge multizone
- Technologie à capteurs: des performances de nettoyage exceptionnelles, avec une consommation d'eau et d'énergie efficace

INOX BK4PB14BN7A0X

EAN 40 11577 86721 3

#### **TYPE D'APPAREIL**

- Ne peut pas être monté en hauteur CARACTÉRISTIQUES
- ActiveDry système d'ouverture automatique de la porte pour les plats parfaitement secs (peut être désactivé)
- Affichage clair avec indication du temps restant et départ différé entre 1 et 24 heures
- Un signal sonore indique la fin du programme
- Voyant de sel et de produit de rinçage électronique
- Cuve en inox
- · Porte avec charnières doubles
- Sécurité enfant/verrouillage des touches
- Protection d'eau

## **PROGRAMMES**

## 7 Programme Standard et 1 programme Sensor

- 4 différentes températures de lavage
- Programme de lavage: Type de produit, Eco 50°C, Pré-rinçage, froid, Intensif 65°C, Verres 45°C, Nuit 50°C, Wash&Dry 1h, Programme Sensor
- Technologie à capteurs: des performances de nettoyage exceptionnelles, avec une consommation d'eau et d'énergie efficace
- Rapid 50° la propreté en un tournemain OPTIONS
- Option Demi-charge multizone
- Option All-in-1


# **PANIERS**

- · Tiroir à couverts 3ème niveau
- Support à verres flexible Glasscare
- Panier supérieur amovible et réglable en
- 4 rabats dans le panier supérieur
- Panier inférieur à 8 picots rabattables

- Panier à couverts supplémentaire amovible CONSOMMATION
- Classe énergétique B, Classe d\'efficacité de lavage1.13, Classe d\'efficacité de séchage
   1.07¹
- 14 Couverts
- 9,5 Litres d'eau , 0,644 kWh avec le programme éco par cycle de fonctionnement
- · Durée du programme éco: 3:20 h
- Niveau sonore de seulement 41 dB(A) re 1 pW, Classe d'émission de bruit aérien B

## **DONNÉES TECHNIQUES**

- · 220-240 Volt
- Fusible 10 A
- Câble de raccordement 130 cm
- Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- Dimensions de la niche (HxLxP): 820 x 600 x 560 mm
- Dimensions de l'appareil (HxLxP) :
- 820 x 598 x 555 mm
  Dimensions de l'appareil emballé (HxLxP) :
  910 x 625 x 675 mm
- Hauteur de l'appareil réglable de 820 mm
   à 900 mm



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Classe énergétique d'A à G