# **BK4PB14BN7A0X**

Integrierbarer Geschirrspüler (60 cm)























#### TOP 4

- ActiveDry sistema automatico di apertura porta per stoviglie perfettamente asciutte (disattivatile)
- · Cassetto per posate

- MultiZone Option lavaggio separato del cestello superiore e inferiore
- Programma Sensor Pulizia perfetta a fronte di un consumo efficiente di acqua ed energia

## **ACCIAIO INOX**

**BK4PB14BN7A0X** EAN 40 11577 86721 3

### **TIPOLOGIA**

- Non adatto per installazioni alte DOTAZIONE
- ActiveDry sistema automatico di apertura porta per stoviglie perfettamente asciutte (disattivatile)
- Display chiaro con indicatore del tempo residuo e con preselezione del tempo d'inizio 1 – 24 ore
- Il segnale acustico indica la fine del programma
- Indicatore elettronico di ricarica per sale e indicatore elettronico di ricarica per brillantante
- Area interna in acciaio inossidabile per massima igiene
- Doppia cerniera
- Sicura per bambini/blocco tasti
- Protezione antiallagamento completa

## PROGRAMMI DI LAVAGGIO

- 7 Programmi standard e 1 programma Sensor
- 4 diverse temperature di lavaggio
- Programmi di lavaggio: Tipo di prodotto, ECO, Prelavaggio a freddo, Programma intensivo, Programma bicchieri, Programma notte, 1 ora lavaggio e asciugatura, Programma Sensor
- Programma Sensor Pulizia perfetta a fronte di un consumo efficiente di acqua ed energia
- Rapido 45° pulito in un batter d'occhio MODALITÀ OPERATIVE
- MultiZone Option lavaggio separato del cestello superiore e inferiore
- · Opzione per pastiglie di lavaggio

#### **CESTELLI PER STOVIGLIE**

 Cassetto per posate – per un carico flessibile, adatto anche per posate lunghe


- Portabicchieri flessibile Glasscare
- Cestello superiore estraibile e regolabile in altezza
- 4 supporti tazzine pieghevole nel cestello superiore
- 8 portapiatti abbattibili nel cestello inferiore
- Cestello per posate supplementare estraibile

#### **VALORI DI CONSUMO**

- Classe di efficienza energetica B, Indice di potenza di lavaggio1.13, indice di potenza di asciugatura 1.07¹
- 14 Numero di coperti standard
- 9,5 litri di acqua, 0,644 kWh di corrente nel programma eco per ogni ciclo di funzionamento
- Durata del programma eco: 3:20 h
- Solo 41 dB(A) re 1 pW rumorosità, classe di emissione sonoraB

## SPECIFICHE TECNICHE

- 220-240 Volt
- Fusibile 10 Ampere
- Lunghezza del cavo di allaccio 130 cm
- Possibilità di allacciamento acqua calda fino a 60 °C
- Dimensioni della nicchia (AxLxP): 820 x 600 x 560 mm
- Dimensioni dell'elettrodomestico (AxPxL): 820x555x598 mm
- Dimensioni del dispositivo imballato (Ax-LxP): 910 x 625 x 675 mm
- Altezza dell'elettrodomestico820 900 mm



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gamma di classi di efficienza energetica da A a G