# BK6PB10BS7A0

Integrierbarer Geschirrspüler (45 cm)















### TOP 4

- PowerClean Pro: une vaisselle parfaitement propre sans pré-lavage
- ActiveDry système d'ouverture automatique de la porte pour les plats parfaitement secs (peut être désactivé)
- Programmes automatiques Dynamic Intelligence économisent de l'eau, de l'énergie et du temps.
- Tiroir à couverts 3ème niveau



### **TYPE D'APPAREIL**

- Ne peut pas être monté en hauteur CARACTÉRISTIQUES
- ActiveDry système d'ouverture automatique de la porte pour les plats parfaitement secs (peut être désactivé)
- PowerClean Pro: une vaisselle parfaitement propre sans pré-lavage
- Affichage clair avec indication du temps restant et départ différé entre 1 et 24 heures
- Un signal sonore indique la fin du programme
- Voyant de sel et de produit de rinçage électronique
- Cuve en inox
- Porte avec charnières doubles
- Sécurité enfant/verrouillage des touches
  Protection d'eau

# **PROGRAMMES**

- 8 Programme Standard et 1 programme Sensor
- 4 différentes températures de lavage
- Programme de lavage: Type de produit, Eco 50°C, Pré-rinçage, froid, Programme Sensor, Intensif 65°C, Verres 45°C, Nuit 50°C, Programme Hygiene+, Programme Sensor, Lavage et séchage en 85 minutes
- Programmes automatiques Dynamic Intelligence - économisent de l'eau, de l'énergie et du temps.
- Rapid 45° la propreté en un tournemain OPTIONS
- Option Demi-charge multizone
- Option All-in-1

## **PANIERS**

- · Tiroir à couverts 3ème niveau
- Panier supérieur amovible et réglable en hauteur


Panier inférieur à 4 picots rabattables

## CONSOMMATION

- Classe énergétique B, Classe d\'efficacité de lavage1.121, Classe d\'efficacité de séchage 1.061¹
- 10 Couverts
- Consommation énergétique du programme éco pour 100 cycles de fonctionnement: 51 kWh
- 8,7 Litres d'eau, 0,512 kWh avec le programme éco par cycle de fonctionnement
- Durée du programme éco: 3:35 h
- Niveau sonore de seulement 42 dB(A) re 1 pW, Classe d'émission de bruit aérien B

## **DONNÉES TECHNIQUES**

- 220-240 Volt
- Fusible 10 A
- Câble de raccordement 130 cm
- Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- Dimensions de la niche (HxLxP): 820-900 x 600 x 570 mm
- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 820 x 448 x 555 mm
- Dimensions de l'appareil emballé (HxLxP) : 890 x 500 x 675 mm
- 3 pieds réglables en hauteur à partir de l'avant de l'appareil
- Hauteur de l'appareil réglable de 820 mm à 900 mm
- Largeur de niche minimum



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Classe énergétique d'A à G