BK6UB10BS7A0X

Unterbau-Geschirrspüler (45 cm)



42_{dB}



TOP 4

- PowerClean Pro: une vaisselle parfaitement propre sans pré-lavage
- · Tiroir à couverts 3ème niveau
- Option Demi-charge multizone
- Technologie à capteurs: des performances de nettoyage exceptionnelles, avec une consommation d'eau et d'énergie efficace

BK6UB10BS7A0X

EAN 40 11577 86738 1

TYPE D'APPAREIL

Lave-vaisselle encastrable (45cm)

CARACTÉRISTIQUES

- ActiveDry système d'ouverture automatique de la porte pour les plats parfaitement secs (peut être désactivé)
- PowerClean Pro: une vaisselle parfaitement propre sans pré-lavage
- Affichage clair avec indication du temps restant et départ différé entre 1 et 24 heures
- Un signal sonore indique la fin du programme
- Voyant de sel et de produit de rinçage électronique
- Cuve en inox
- Porte avec charnières doubles
- Sécurité enfant/verrouillage des touches Protection d'eau

PROGRAMMES

- 8 Programme Standard et 1 programme Sensor
- 4 différentes températures de lavage
- Programme de lavage: Type de produit, Eco 50°C, Pré-rinçage, froid, Programme Sensor, Programme Express, Intensif 65°C, Verres 45°C, Nuit 50°C, Programme Hygiene+, Lavage et séchage rapides
- Technologie à capteurs: des performances de nettoyage exceptionnelles, avec une consommation d'eau et d'énergie efficace

OPTIONS

- Option Demi-charge multizone
- Option All-in-1

PANIERS

- Tiroir à couverts 3ème niveau
- Panier supérieur amovible et réglable en hauteur
- · 2 rabats dans le panier supérieur


- · Panier inférieur à 4 picots rabattables
- · Couleur paniers : gris foncé

CONSOMMATION

- Classe énergétique B, Classe d\'efficacité de lavage1.121, Classe d\'efficacité de séchage 1.061¹
- 10 Couverts
- Consommation énergétique du programme éco pour 100 cycles de fonctionnement: 51 kWh
- 8,7 Litres d'eau, 0,512 kWh avec le programme éco par cycle de fonctionnement
- Durée du programme éco: 3:30 h
- Niveau sonore de seulement 42 dB(A) re 1 pW, Classe d'émission de bruit aérien B

DONNÉES TECHNIQUES

- 220-240 Volt
- Fusible 10 A
- Câble de raccordement 130 cm
- Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 820 x 448 x 590 mm
- Dimensions de l'appareil emballé (HxLxP) : 890 x 500 x 675 mm
- 4 pieds réglables en hauteur
- Largeur de niche minimum



¹ Classe énergétique d'A à G