BK8IA15AM3TUC0

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)



























TOP 4

- PowerClean Pro effektive Hochdruckdüsen gegen hartnäckige Verschmutzungen
- NaturalDry automatische Türöffnung für bessere Trocknungsergebnisse
- Maxi Space Innenraum mehr Platz für
- Dynamic Intelligence Automatikprogramme - sparen Wasser, Energie und Zeit.

SCHWARZ

BK8IA15AM3TUC0 EAN 40 11577 86744 2

BAUART

- Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm) AUSSTATTUNG
- · NaturalDry automatische Türöffnung für bessere Trocknungsergebnisse
- PowerClean Pro effektive Hochdruckdüsen gegen hartnäckige Verschmutzungen
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Time on the Floor Laufzeit des Programms wird am Boden angezeigt
- Hocheinbaufähig und dadurch rückenschonend
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- · Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Doppelscharnier
- Maxi Space Innenraum mehr Platz für Geschirr
- Vollwasserschutz

SPÜLPROGRAMME

- 5 Standardprogramme, 3 Sensorpro-
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Silence Option, Glasprogramm, Selbstrei-
- Dynamic Intelligence Automatikprogramme - sparen Wasser, Energie und Zeit.
- Rapid 45° sauber im Handumdrehen
- **BETRIEBSARTEN** Silent Option - senkt den Geräuschpegel
- · Hygiene-Option entfernt mehr als 99,999 %* der Bakterien²
- Halbe Beladung

GESCHIRRKÖRBE


- SpaceClean die 3.Schublade mit integrierten Wasserdüsen
- Flexible Glashalterung Glasscare
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar
- 2 klappbare Segmente im Oberkorb
- 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 8 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Herausnehmbarer zusätzlicher Besteckkorb

VERBRAUCHSWERTE

- Energieeffizienzklasse A, Reinigungsleistungsindex 1,121, Trocknungsleistungsindex 1,061
- 15 Maßgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 55 kWh Strom
- 9,9 Liter Wasser, 0,55 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 4:40
- Nur 38 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse A

TECHNISCHE DATEN

- 220-240 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x598 mm



^{1 *} Bei internen Tests wurde der Geräuschpegel während des Spülprogramms mit und ohne aktivierte Silent-Option verglichen 2 * Getestet und bestätigt durch VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH.

³ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G