

PRODUKTDATENBLATT

Bauknecht Dryer

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Bauknecht
Modellkennung	BKTR8109
Nennkapazität in kg Baumwollwäsche für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung	kg 9
Gerätetyp	
Abluft-Haushaltswäschetrockner	-
Kondensations-Haushaltswäschetrockner	•
Gasbeheizter Haushaltswäschetrockner	-
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ (niedriger Energieverbrauch) bis D (hoher Energieverbrauch)	
Energieverbrauch von - kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.	-
Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	kWh/Jahr
Trocknertyp	-
Energieverbrauch	
Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung	kWh -
Standard-Baumwollprogramm bei Teilbefüllung	kWh -
Leistungsaufnahme im	
Aus-Zustand/Nichtausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung	W - / -
Dauer des unausgeschalteten Zustands	min -
Das Programm „Baumwolle ECO“ ist bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung das Standardtrocknungsprogramm, auf das sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten.	
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung	
Programmdauer im Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung	min -
Programmdauer im Standard-Baumwollprogramm bei Teilbefüllung	min -
Kondensationseffizienzklasse	
auf einer Skala von A (höchste Kondensationseffizienz) bis G (geringste Kondensationseffizienz)	-
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung	-
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung	-
Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung	-
Schallleistungspegel für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung	db(A) -
Einbaugerät	A libera installazione