RBAH601B

Dunstabzugshaube (Flachschirm/cm)







TOP 4

- Hotte télescopique avec panneau frontal en gris métallique
- Convient pour les opérations d'évacuation et de recirculation de l'air
- 1 moteur de ventilateur puissant, 3 étages de puissance
- · Commande par l'intermédiaire detouches



TYPE D'APPAREIL

- Hotte tiroir, à installer dans un meuble haut de hotte tiroir
- Adaptée au mode évacuation extérieur ou recyclage

CARACTÉRISTIQUES

- Commande mécanique avec touches
- Eclairage : LED, 1x2 W
- 1 moteur de ventilateur puissant, 3 étages de puissance

ACCESSOIRES

- 1 Filtre à charbon actif
- · Matériel de montage et d'installation
- 2 filtres à graisse en métal (lavables)
- · Volet anti-retour pour l'évacuation de l'air
- Panneau frontal inox inclus

ACCESSOIRES EN OPTION


 Filtre à charbon actif pour recyclage AMC 100

CONSOMMATION

- · Consommation d'énergie/an : 41.1 kWh
- Classe énergétique A, efficacité dynamique des fluides A, Efficacité lumineuse A, efficacité des filtres à graisse D¹

DONNÉES TECHNIQUES

- Puissance du ventilateur en mode d'évacuation d'air: vitesse normale max. 574m³/h
- Niveau sonore évacuation: min. 60 max. 67 dB/A
- Evacuation au-dessus
- Diamètre du raccordement tuyau d'évacuation 150 mm
- Hauteur totale de l'unité réglable de 289.5 à 289.5 mm
- Alimentation électrique: 220-240 V
- Fusible / courant absorbé: 0.8 Ampere
- Dimensions du produit (HxLxP): 290 x 595 x 300 mm
- · Poids de l'appareil emballé : 6 kg
- Dimensions appareil emballé (HxLxP) : 360 x 235 x 640 mm
- Distance min. de la table de cuisson électrique 650 mm
- Distance min. de la table de cuisson gaz 650 mm



Profondeur en fonctionnement 300 jusqu'à 463 mm

¹ Classe énergétique d'A+++ à D