

BQ90 E IN

Active Quattro Kühl-/Gefrierkombination

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- FreshShield – equilibrio ideale di umidità e temperatura nel cassetto delle verdure
- Dual Cool Total NoFrost – due circuiti di raffreddamento indipendenti garantiscono un clima di freschezza ideale
- Compressore inverter – efficiente, durevole e silenzioso.
- Dynamic Intelligence dopo l'apertura, ripristina rapidamente la temperatura

OTTICA ACCIAIO INOX

BQ90 E IN
EAN 40 11577 86954 5

COMFORT

- **Compressore inverter** – efficiente, durevole e silenzioso.
- 25 anni di comprovata affidabilità e durata con il compressore inverter
- Controllo elettronico tramite On-door display
- La funzione vacanza imposta il frigorifero a 12 °C
- Regolazione elettronica della temperatura
- Raffreddamento e congelamento regolabili separatamente
- Maniglia incassata
- Porte in ottica acciaio inox

FRIGORIFERO/DOTAZIONE PER CELLA

FRIGO COMPLETA

- Dynamic Intelligence dopo l'apertura, ripristina rapidamente la temperatura
- **Even Flow** – circolazione uniforme dell'aria e distribuzione del freddo su tutti i livelli.
- Funzione super-raffreddamento
- Sbrinamento automatico del frigorifero
- 3 Ripiani in vetro di sicurezza, di cui 2 regolabile in altezza
- 2 Cassetti frutta e verdura
- 6 scomparti nella porta
- **FreshShield** – equilibrio ideale di umidità e temperatura nel cassetto delle verdure

CONGELATORE

- **Dual Cool Total NoFrost** – due circuiti di raffreddamento indipendenti garantiscono il clima ideale per alimenti freschi e surgelati
- ripristino della temperatura 5 volte più rapido
- 2 ripiani in vetro di sicurezza
- Maggiore visibilità grazie all'illuminazione nel congelatore
- 4 cassette di congelamento a prova di ribaltamento
- Autonomia in caso di guasto: 10 Ore

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica E¹
- Consumo energetico annuale: 338 kWh/anno
- Capacità netta: 376 l refrigerazione, 196 l congelamento, totale 572 l
- Classe di emissione sonora: C, 37 dB(A) re 1 pW
- Capacità di congelamento: 4.6 kg/24 ore

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 220-240 V
- Fusibile / corrente assorbita: 1.2 A Ampere
- Frequenza 50/60Hz
- Cavo di collegamento: 213 cm
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Fermaporta A sinistra e destra
- Peso del dispositivo: 127 kg
- Peso del dispositivo imballato: 137 kg

- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 1922 x 978 x 780 mm
- Dimensioni (AxLxP): 182x90,8x70,5 cm



¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A a G