BKO PBM

Integrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

























TOP 4

- PowerClean Pro effektive Hochdruckdüsen gegen hartnäckige Verschmutzungen
- Natural Dry automatische Türöffnung für bessere Trocknungsergebnisse
- MaxiSpace Innenraum mehr Platz für Geschirr
- Dynamic Intelligence Automatikprogramme sparen Wasser, Energie und Zeit.

SCHWARZ

BKO PBM EAN 40 11577 86966 8

BAUART

Integrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

AUSSTATTUNG

- NaturalDry automatische Türöffnung für bessere Trocknungsergebnisse
- PowerClean Pro effektive Hochdruckdüsen gegen hartnäckige Verschmutzungen
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige
- Hocheinbaufähig und dadurch rückenschonend
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- · Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Doppelscharnier
- MaxiSpace Innenraum mehr Platz für Geschirr
- Vollwasserschutz

SPÜLPROGRAMME

7 Standardprogramme, 3 Sensorprogramme

- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Expressprogramm, Intensivprogramm, Glasprogramm, Nachtspülen, Hygieneprogramm, Mix-Programm, Selbstreinigung
- Dynamic Intelligence Automatikprogramme sparen Wasser, Energie und Zeit.
- Rapid 45° sauber im Handumdrehen
- Nachtspülprogramm 55 °C Praktisch sauber über Nacht

BETRIEBSARTEN

- Die Dry+ Option mit erhöhter Temperatur und Zyklusdauer kann am Ende des Spülgangs hinzugeschaltet werden
- Halbe Beladung

GESCHIRRKÖRBE

- SpaceClean die 3.Schublade mit integrierten Wasserdüsen
- Flexible Glashalterung Glasscare


- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar
- 2 klappbare Segmente im Oberkorb
- 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 8 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb

VERBRAUCHSWERTE

- Energieeffizienzklasse B, Reinigungsleistungsindex 1,121, Trocknungsleistungsindex 1,061¹
- 15 Maßgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 65 kWh Strom
- 9,9 Liter Wasser, 0,654 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 4:00 h
- Nur 41 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B

TECHNISCHE DATEN

- 220-240 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x598 mm



¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G